



Obj. č.: 6.0500.1000  
6.0500.5000

# 0500

## Aktivní ředidlo ++

### Vlastnosti

2K ředidlo extra krátké pro urychlení proschnutí speciálně u HS krycích laků. Nahrazuje přídavek standardního ředidla 0505.

### Doporučení

Použitím ředidla 4CR 0500 spolu s tužidlem 0408 standard lze nahradit použití krátkého tužidla 0408.

### Použití

4CR 0500 zkracuje schnutí krycích laků 4CR HS a UHS. Vhodné především v zimním období při nižších teplotách. Zlepšuje proschnutí při pokojové teplotě a zkracuje dobu schnutí při sušení v kabině.

Do laku přidat teprve krátce před zpracováním.

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 70 % relativní vzdušné vlhkosti.

Pozor: před použitím ředidla 0500 se zkracuje i doba zpracovatelnosti (ca. o 50 %)

### Technické údaje

Barva	bezbarvé
Míchací poměr	do 20 % (nahrazuje 0505) (viz TL laku)
Zpracovatelnost	zkracuje se o ca. 50 % (viz TL laku)
Viskozita při 20°C	viz TL použitého laku

### Skladování

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 4 roky.