



Obj. č. 6.1160.0020 6.1160.0150
6.1160.0045
6.1160.0060
6.1160.0090
6.1160.0120

1160

Zakrývací papír 40g/m²

Vlastnosti

Prosáknutí odolný a rozpouštědlům odolný kraft papír pro zakrývání vozidel a dílů vozidel před lakováním. Hmotnost: 40 g/m²

Doporučení

Speciálně testovaný pro použití s vodou ředitelnými laky - ohodnocen jako dobrý!

Při řezání nebo trhání nepouští chloupky!

Technický papír s garantovanými, vždy stejnými vlastnostmi!

Tepelná odolnost do 200°C!

Technické údaje

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Plošná hmotnost (g/m ²) | 40 +/- 2 |
| Mez pevnosti podélně (N) | > 52 |
| Mez pevnosti příčně (N) | > 23 |
| Délka přetrhnutí podélně (m) | > 9000 |
| Délka přetrhnutí příčně (m) | > 4000 |
| Délka přetrhnutí střední (m) | > 6500 |
| Q/L poměr (%) | > 30 |
| Tlak při prasknutí absol. (kPa) | > 170 |
| Tlak při prasknutí rel. (kg/qcm) | > 4,0 |
| Propustnost vzduchu (ml/min) | 70 +/- 30 |
| Proklížení Cobb60 (g/m ²) | 25 +/- 5 |

