



Art.-Nr.: 6.5150.3101

5150

## Nástřiková těsnicí hmota šedá

### Vlastnosti:

Nástřiková těsnicí hmota pro použití na karoserie, kontejnery a při stavbě vozidel. Dobrá přilnavost na různé kovy (zinek, hliník, ocel), lakované a základované podklady, dřevo, sklo a minerální podklady, tvrdé plasty a termoplasty (mimo PE, PP, PTFE).

- elastický
- dobrá odolnost vlhkosti, povětrnostním vlivům a teplotám od -40°C do +80°C (krátkodobě až +120°C)
- přelakování většinou běžných laků až do 5 dnů

### Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb.

Obsah VOC v přípravku: 102,0 g/l

Organická rozpouštědla: 0%

### Zpracování:

Povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný.

Přilnavost a snášenlivost s plasty a laky musí být vždy přezkoušena.

Kartuši lze ponechat v pistoli až do úplného vyprázdnění.

Díky nastavení stříkací pistole lze docílit nanášení strukturovaného švu nebo plošného nástřiku a profilovaného švu.

Zabránit styku nástřikové těsnicí hmoty s čerstvým (ještě nevytvrdlým) PU materiálem.

Nářadí očistit ihned po použití.

Vytvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

### Technické údaje:

Báze	1K směs POP polymerů
Hustota	ca. 1,48 g/cm <sup>3</sup>
Doba vytvoření kůže	ca. 25 minut
Vytvrzování	ca. 3 mm vrstvy za 1 den
Teplota pro zpracování	+5°C až 30°C

### Skladování:

Skladovat v suchu při teplotě do 25°C, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 12 měsíců.