



Art.-Nr.: 6.5170.1000

**5170**

## Natírací těsnicí hmota

### Vlastnosti:

Natírací těsnicí hmota pro použití na karosérie při opravách automobilů, při stavbě vozidel, kontejnerů, lodí, při monáži vzduchotechniky a vytápěcích systémů. Pastovitá, trvale elastická, na bázi kaučuku. Pro utěsnění svárů a bodových svárů, zavazadlových prostorů vozidel, spár, ozdobných lišt, spojlerů, podběhů, přeplátovaných spojů apod. Pro opravy v originální struktuře snadno a rychle pouze s použitím štětce. Vynikající odolnost povětrnostním vlivům, vodě a výkyvům teplot, dobrá odolnost minerálními olejům. Tlumí vibrace, ořesy a kmity karoserie. Po zaschnutí trvale elastická. Po rychlém zachnutí je přelakovatelná.

### Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb.

Obsah VOC v přípravku: 340 g/l

Organická rozpouštědla: 30,1 %

### Zpracování:

Povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný.

Hmotu nanášet čistým tvrdým štětcem rovnoměrně na připravený podklad.

Nářadí a případné znečištění očistit technickým benzínem.

### Technické údaje:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Báze                   | polymer                   |
| Hustota                | ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup> |
| Seschnutí              | ca. 20 %                  |
| Schnutí                | 24 hodin                  |
| Teplota pro zpracování | +5°C až 30°C              |
| Barva                  | šedá                      |

### Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 12 měsíců.