

Obj. č. 6.5175.0910
6.5175.1210**5175**

Těsnící páska na lemy

Vlastnosti

Vyztužená akrylová páska s vysokou pružností a vysoce lepivým akrylovým lepidlem. Náhrada PU těsnícího tmelu na lemech dveří, přírub apod. na karoseriích. Vynikající odolnost rozpouštědly, chemikáliím, UV záření a vyšším teplotám. Vysoká přilnavost na různé podklady. Okamžitě přelakovatelná.

Technické údaje

Šířka	9mm a 12mm (+/- 1mm)
Délka	10m (+/- 0.1m)
Lepidlo	vysoce lepivý akryl (na bázi rozpouštědel)
Krycí vrstva	kraft papír
Tloušťka	1 mm (+/- 0.05 mm)
Nosič	čirá akrylová pěna
Pevnost ve smyku	PSTC-7 > 72 hours s 2kg na 25mm x 25mm při 25°C
Teplota pro aplikaci	-10°C až +150°C
Teplota pro použití	-40°C až +170°C
Teplná odolnost	PSTC-9 > 24 hod s 1kg on 25mm x 25mm při 80°C
Pevnost v tahu	> 50kg/25mm x 25mm
Přilnavost lepidla	PSTC-3 2.8kg/25mm

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

